



STOKVIS 4FLEX

Rugalmas kliséragasztó- szalagok

Hatékony megoldás flexografikai nyomtatáshoz!

Klisérögztítő szalagjaink a megfelelnek a legmagasabb elvárásoknak is. Stokvis 4Flex termékek a flexografikai munkákhoz a legjobb nyomtatási minőséget biztosítják hajlékony csomagolóanyag, etikett, vagy hullámpapír nyomtatás esetén.

Stokvis 4FLEX a legbonyolultabb nyomtatási feladatokhoz!

Széles termékínálat

- Különböző rugalmassággal rendelkező hab szalagok választhatók a nyomtatástól függően.
- A szalagok változatos klisé oldali tapadási erősségben kaphatók.
- Különböző vastagságban.

Kiváló termékek a legnagyobb kihívást jelentő flexografikai nyomtatásokhoz

- Stabil szalagvastagság.
- Tökéletes, pötymentes nyomtatási minőség még akár nagy nyomású és sebességű gyártás során is.
- Hatékony rázkódáscsökkentés.
- Egyenletes festék-elosztás, kevesebb karbantartás és rövidebb beállítási idő.
- Az egyedülálló akril alapú ragasztószalag-család megbízható takarást biztosít, de könnyen, nyom nélkül eltávolítható.
- Különböző rugalmasságú hab-hordozók biztosítják az állandó, magas minőséget még nagy sebességű, vagy példányszámú nyomtatás esetén is.
- A domborított PP hordozó könnyű kezelhetőséget biztosít, mely légmentesen felvihető.





STOKVIS 4FLEX

Rugalmas kliséragasztó- szalagok

TERMÉK	VASTAGSÁG mm	HORDOZÓ	HAB KEMÉNYSÉG	SZÍN	TAPADÁSI ERŐSSÉG	ALKALMAZÁSI TERÜLET
Stokvis 4Flex 224	0,400	Fóliával erősített PE hab	Lágy	Rózsaszín	Közepes	Process nyomtatás
Stokvis 4Flex 226	0,400	Fóliával erősített PE hab	Lágy	Rózsaszín	Magas	Process nyomtatás
Stokvis 4Flex 424	0,400	Fóliával erősített PE hab	Közepes	Fehér	Közepes	Kombinált nyomtatás
Stokvis 4Flex 426	0,400	Fóliával erősített PE hab	Közepes	Fehér	Magas	Kombinált nyomtatás
Stokvis 4Flex 426RW	0,400	Fóliával erősített PE hab	Közepes	Fehér	Magas	Kombinált nyomtatás, ahol fordított felhelyezés szükséges
Stokvis 4Flex 624	0,400	Fóliával erősített PE hab	Kemény	Kék	Közepes	Tömör nyomtatás
Stokvis 4Flex 232	0,550	Fóliával erősített PE hab	Lágy	Rózsaszín	Alacsony	Process nyomtatás
Stokvis 4Flex 234	0,550	Fóliával erősített PE hab	Lágy	Rózsaszín	Közepes	Process nyomtatás
Stokvis 4Flex 236	0,550	Fóliával erősített PE hab	Lágy	Rózsaszín	Magas	Process nyomtatás
Stokvis 4Flex 432	0,550	Fóliával erősített PE hab	Közepes	Fehér	Alacsony	Kombinált nyomtatás
Stokvis 4Flex 434	0,550	Fóliával erősített PE hab	Közepes	Fehér	Közepes	Kombinált nyomtatás
Stokvis 4Flex 436	0,550	Fóliával erősített PE hab	Közepes	Fehér	Magas	Kombinált nyomtatás
Stokvis 4Flex 436RW	0,550	Fóliával erősített PE hab	Közepes	Fehér	Magas	Kombinált nyomtatás, ahol fordított felhelyezés szükséges
Stokvis 4Flex 438	0,550	Fóliával erősített PE hab	Közepes	Fehér	Rideg	Kombinált nyomtatás, ahol a klisé újrapozíci- onálása szükséges
Stokvis 4Flex 632	0,550	Fóliával erősített PE hab	Kemény	Kék	Alacsony	Tömör nyomtatás
Stokvis 4Flex 634	0,550	Fóliával erősített PE hab	Kemény	Kék	Közepes	Tömör nyomtatás
Stokvis 4Flex 636	0,550	Fóliával erősített PE hab	Kemény	Kék	Magas	Tömör nyomtatás
Stokvis 4Flex 444	0,750	Fóliával erősített PE hab	Közepes	Fehér	Közepes	Kombinált nyomtatáshoz. A vékony klisé, vagy kis átmérőjű nyomtatóhenger kiegyenlítésére ideális
Stokvis 4Flex 464	1,520	Fóliával erősített PE hab	Közepes	Fehér	Közepes	Kombinált nyomtatáshoz. A vékony klisé, vagy kis átmérőjű nyomtatóhenger kiegyenlítésére ideális

